


ЦИФРОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ELITE.PRC

- Система вимірювання та контролю рН та Хлору (мг/л) з датчиком Rx (тільки вимірювання) з перистальтичними насосами
- Плексигласовий тримач датчиків з амперметричним датчиком Хлору
- 220÷240 Vac, 50/60 Hz 30 watt
- Автоматична температурна компенсація
- Вхідний сигнал 240 VAC



Діапазон	Розмір басейну	Витрата	Тиск	Код
0÷14,00 рН / 0÷5 мг/л	Внутрішній від 1м ³ до 150м ³ Зовнішній від 1м ³ до 110м ³	1,5 л/год сантопренова трубка 6х10	1,5 bar	JE00XСТА0000
0÷14,00 рН / 0÷5 мг/л	Внутрішній від 50м ³ до 350м ³ Зовнішній від 50м ³ до 300м ³	5 л/год сантопренова трубка 6х10		JE00XСТА5N00

Датчик температури в комплект постачання не входить.

Акcesуари у комплекті:

Датчики рН, Rx	Буферні розчини рН и Rx	Підключення DN50	Фільтр та клапан	Шланги ПВХ/ПЕ
				

Амперметрич. осередок	Тримач датчиків	Латунна щітка	Фільтр
			